

Compact, lightweight and reliable. Can be put into operation immediately.

Capacités de charge de 60 kg à 480 kg

Capacité de 480 kg avec conception en double brins de chaîne, disponible avec kit de conversion

Frein mécanique hautes performances

Avec limiteur à friction

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 800 N/mm²

Vitesse de levage élevée, 20,1 m/min max.

Hauteur de levage jusqu'à 100 m

Données techniques

Type	Capacité de charge kg	Brins de chaîne	Facteur de marche % ED	Classification FEM	Vitesse de levage m/min	Poids kg	Hauteur perdue C mm
ED06S	60	1	30	1Am	20.1	11.5	315
ED06ST	60	1	30	1Am	20.1/4.0	12	315
ED10S	100	1	30	1Am	12.5	11.5	315
ED10ST	100	1	30	1Am	12.5/3.0	12	315
ED16S	160	1	30	1Am	19.2	15.5	330
ED16ST	160	1	30	1Am	19.2/4.0	16	330
ED18S	180	1	20	1Am	7.7	11.5	315
ED18ST	180	1	20	1Am	7.7/3.0	12	315
ED24S	240	1	30	1Am	12.9	15.5	330
ED24ST	240	1	30	1Am	12.9/3.0	16	330
ED48S	480	2	30	1Am	6.4	21	520
ED48ST	480	2	30	1Am	6.4/2.0	21	520

Hauteur de levage standard : 3 m pour ED S = mono-vitesse, ST = bi-vitesses

