



Palan à levier YA

Le palan à levier ELEPHANT YA est un appareil très robuste conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.

Caractéristiques

- Propre poids bas, compact, effort sur le levier minimal en pleine charge.
- Crochets prévus des linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets plient progressivement au lieu de se casser net.
- Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur.
- Fonctionnement en tout sécurité par un double système de frein.
- Mise en neutre possible non chargé.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).

Options

- Autres hauteurs de levée sur demande. (= xM)
- Crochets pour les chantiers navals sans linguet en 1,6 et 3,2t sur demande (non destiné au levage),



mini : 2.8kg

YA-250KG

YAM-500KG









YA-500KG

0.25-0.5 t

1.0-3. 2 t

6.3 t

9.0 t



type YAS

Crochets pour les chantiers navals

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Nr d'article
YA-250KG	250	30	4.0 x 12.0	1	235	2.0	0208000-xM
YAM-500KG	500	35	4.3 x 12.0	1	240	2.8	0208002-xM
YA-500KG	500	35	5.0 x 15.0	1	265	3.6	0208001-xM
YA-1000KG	1000	37	5,6 x 17,1	1	312	7,5	0208003-xM
YA-1600KG	1600	30	7.1 x 21.0	1	352	9.2	0208005-xM
YAS-1600KG**	1600	30	7.1 x 21.0	1	352	9.2	0208006-xM
YA-3200KG	3200	37	9.0 x 27.2	1	420	15.5	0208007-xM
YAS-3200KG**	3200	37	9.0 x 27.2	1	420	15.5	0208008-xM
YA-6300KG	6300	38	9.0 x 27.2	2	564	26.5	0208009-xM
YA-9000KG	9000	39	9.0 x 27.2	3	589	42	0208011-xM

** type YAS, Palan à levier pour les chantiers navals, non destiné au levage.

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
YA-250KG	91	70	60	155	19	31	235
YAM-500KG	113	69	92	180	24	36	240
YA-500KG	110	83	85	284	23	34	265
YA-1000KG	144	91	122	268	28	36	312
YA-1600KG	162	99	136	310	29	43	352
YAS-1600KG**	162	99	136	310	29	43	352
YA-3200KG	186.5	104	180	310	36	53	420
YAS-3200KG**	186.5	104	180	310	36	53	420
YA-6300KG	186.5	104	235	310	47	70	564
YA-9000KG	186.5	104	300	310	73	85	689