

CBG25



Transpalette manuel pro avec une capacité de charge de 2500 kg

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe japonais ou allemands
- Equipé de série de galets entrée
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation du timon 200°
- Couleur orange RAL 2002



Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		CBG25
	Capacité	kg	2500
Poids	Poids	kg	69
Roues	Galets boggies polyuréthane/nylon	mm	Ø80
	Roues caoutchouc/polyuréthane/nylon	mm	Ø200
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	205
	Epaisseur châssis	mm	3
	Hauteur fourches abaissées	mm	85
	Longueur fourches standard	mm	1150
	Largeur extérieure fourches standard	mm	540
	Largeur d'une fourche	mm	160
	Epaisseur fourches	mm	60

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

by *stockman*



AC25CBV

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane sur standard CBV
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS



AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVVERT
RAL 6018



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVGRIS
RAL 9006

Modèle		AC25CBV	AC25L
Capacité	t	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	mm	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	74	76

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

by *stockman*



AC25 ♦ VARIANTES DISPONIBLES EN RAL2002

AC25NGN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Galets simples polyamide



AC25NBN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Boggies polyamide



AC25VGV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Galets simples polyuréthane



AC25VBV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Boggies polyuréthane

AC25CGV ♦



• Roues directrices caoutchouc

+



• Galets simples polyuréthane

OPTIONS

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
 - Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques

SDF25N



Transpalette manuel basic avec une capacité de charge de 2500 kg

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

AVANTAGES

- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Galets boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manœuvrabilité accrue
- Equipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002



Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		SDF25N
	Capacité	kg	2500
Poids	Poids	kg	67
Roues	Galets boggies polyuréthane	mm	Ø 80x70
	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85
	Longueur fourches standard	mm	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540
	Largeur d'une fourche	mm	160
	Epaisseur fourches	mm	60

Transpalette manuel premium

3 tonnes



AC30

- Capacité de 3 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Roulements étanches 6204 2RS
- Couleur orange RAL 2002

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



Roues	AC30
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	option
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	option
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	option
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	option
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	option

Modèle		AC30	AC30800	AC30L
Capacité	t	3	3	3
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12
Longueur fourches	mm	1150	800	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50
Poids	kg	78	66	84

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
- Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
 - Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
 - Roues antistatiques

STOCKMAN-SILENT



Transpalette manuel silencieux avec une capacité de charge de 2500 kg

AVANTAGES

- Extrêmement silencieux
- Pompe hydraulique garantie trois ans
- Joints de pompe allemands
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roulements étanches 6204 2RS
- Roues et galets PU-TR-Roll

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



**DISPONIBLE EN GALETS
SIMPLES OU BOGGIES**



Roues et galets PU-TR-Roll

Ils garantissent un déplacement silencieux même en cas de charges lourdes et de manutention à haute vitesse, jusqu'à 12 km/h.



Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		SILENT/CGV	SILENT/CBV
	Capacité	kg	2500	2500
Poids	Poids	kg	74	74
Roues	Roues directrices powerthane	mm	Ø200x50	Ø200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
	Longueur fourches	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540
Performances	Coups de pompe		12	12

Options

- Largeur de fourches de 680 mm
- Longueurs de fourches de 800, 900, 1000, 1500, 1800 et 2000 mm

ATTENTION,
LA CAPACITÉ EST RÉDUITE
À 2000 KG
POUR LES LONGUEURS
1500, 1800 ET 2000 MM